

Ficha técnica


TENAZIT®

Clave
2060


1. Descripción del producto:

Rollo de discos de lija con fijación velcro®

Dimensiones (in):	5"
Dimensiones (mm):	125
Abrasivo:	Óxido de aluminio
Especificación:	TJASPV-80
Máx. rpm:	10,000
Respaldo:	Papel con látex



Tipo DL



VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Lijadora
rotoorbital

1. Aplicación

- Excelente para el lijado de pintura, primer, pasta automotriz y madera.
- Rinde hasta 4 veces más que los discos de lija tradicionales.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en una lijadora rotoorbital.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes caídas o desgarres. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 25 unidades.

www.austromex.com.mx